

# IMPRESORA DTC-1250E

## IMPRESORA DE ACREDITACIONES DTC-1250E

10064001 V1.0.1.ESP



### ▶ IMPRESORA ACREDITACIONES DTC-1250E



Impresora para la personalización de tarjetas plásticas tamaño CR-80. Personalización a color (según consumible) por sublimación de resina. Calidad fotográfica.

Equipo compacto con carga de consumible en formato cartucho, facilita su uso y a la vez alarga la vida del mismo.

Diseñada especialmente para empresas medianas, permite una impresión de tarjetas cómoda y rápida, sin necesitar practicamente mantenimiento.

Existe versión con impresión a una sola cara (Single Side ó SS), o con módulo volteador para impresión a doble cara (Double Side ó DS). Así mismo permite la utilización de diversos tipos de consumibles para optimizar el gasto económico

en impresiones (color, solo negro, medios paneles...).

### ▶ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Metodo de impresión:	Sublimación / transferencia térmica de resina
Resolución y color:	300 dpi, hasta 16,7 millones
Consumibles:	Consultar opciones (color, negro, medios paneles...)
Velocidad de impresión:	Entre 6 y 61 seg. por tarjeta (según consumible)
Tarjeta aceptada / area impresión:	CR-80 (85,6 x 54 mm.) / 85,3 x 53,7 mm.
Capacidad cargador entrada:	100 tarjetas
Capacidad cargador salida:	30 tarjetas
Memoria:	32 Mb.
Drivers:	Windos Server 2008, Windows 7 ó superior
interface:	USB 2.0 (Ethernet opcional)
Dimensiones:	SS: 224 X 348 X 201 mm.; DS 249 x 475 x 234 mm.
Peso:	SS: 3,4 kg.; DS: 4,5 kg.
Alimentación / consumo:	220 VAC / 3,3 A.
Accesorios grabación:	Codificador BM, proximidad, chip contacto... (consultar)

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. DORLET S.A.U. no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener el presente documento.